

Link do produktu: <https://agapo.pl/przemyslowa-drukarka-kodow-kreskowych-honeywell-h-6210-p-44667.html>

Przemysłowa drukarka kodów kreskowych Honeywell H-6210

Cena brutto	9 370,08 zł
Cena netto	7 617,95 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Honeywell H-6210
Producent	Honeywell

Opis produktu



Przemysłowa drukarka kodów kreskowych Honeywell H-6210

Gwarancja 12 miesięcy

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.plagnieszka@pc-net.plbiuro@pc-net.pl[tel. 794 900 078](tel:794900078)[tel. 660 486 906](tel:660486906)[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Druk termiczny i termotransferowy
- Rozdzielczość 203 dpi
- Szerokość etykiet: 25,4 mm - 170,2 mm
- Maksymalna długość taśmy: 600 m
- Dostępne interfejsy: USB, RS232, LPT, Ethernet
- Niewielkie wymiary



Opis produktu:

Honeywell H-6210 to dwa razy szybszy wydruk z jednoczesnym zachowaniem jego wysokiej jakości i precyzji, niż w konkurencyjnych produktach tej klasy.

Urządzenie drukuje precyzyjnie i szybko, co pozwala zaoszczędzić czas i nie powoduje zastoju w pracy. Zdecydowanym atutem jest pojemnik mieszczący aż 600 metrów taśmy, dzięki czemu wydruk etykiet trwa długo bez potrzeby częstych zmian rolek.

Honeywell H-6210 jest doskonałym rozwiązaniem dla magazynów, zakładów produkcyjnych, firm transportowych i wszystkich firm, w których istnieje zapotrzebowanie na różnego rodzaju etykiety.

Mnogość dostępnych interfejsów sprawia, że z Honeywell H-6210 może współpracować wiele innych urządzeń biurowych.

Użytkownikom Honeywell H-6210 z pewnością przypadnie do gustu duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, możliwość wyboru menu w wielu językach, a także niewielkie gabaryty pozwalające umieścić sprzęt w dowolnym miejscu oraz łatwo go przenosić.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie Honeywell H-6210
- 12 miesięczną gwarancję na urządzenie
- Kabel zasilający

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-
scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000;
/*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%,
from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-
border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/
margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0;
margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego
zdjęcia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt;
position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-
color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width:
70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc
najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */
overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; }
.css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc
```



```
miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /*
wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin:
0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; }
.css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width:
305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display:
none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display:
none; } .css_gallery li:hover div ,.css_gallery ul li:first-child
div ,.css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block;
position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
+ padding */ top: 0; background-color: #fff; }
```

Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Rodzaj druku	Termiczny i termotransferowy
Wyświetlacz	LCD
Zegar	Czasu rzeczywistego
Rozdzielczość	203 dpi
Pamięć Flash	8 MB
Pamięć RAM	16 MB
Maksymalna prędkość wydruku	254 mm/s
Szerokość druku	168 mm
Szerokość etykiet	25,4 mm - 170,2 mm
Maksymalna długość taśmy	600 m
Drukowane kody kreskowe	1D, 2D
Języki programowania	PL-Z, PL-I, PL-B
Interfejsy	USB, RS232, LPT, Ethernet
Temperatura pracy	od 0°C do 38°C
Temperatura składowania	od -17°C do 60°C
Wymiary	330 x 381 x 480 mm
Waga	21,4 kg
W zestawie	Kabel zasilający

Gwarancja

Gwarancja	12 miesięcy
-----------	-------------