

Link do produktu: <https://agapo.pl/przemyslowa-drukarka-kodow-kreskowych-honeywell-h-6310x-p-44668.html>

Przemysłowa drukarka kodów kreskowych Honeywell H-6310X

Cena brutto	12 443,06 zł
Cena netto	10 116,31 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Honeywell H-6310X
Producent	Honeywell

Opis produktu



Przemysłowa drukarka kodów kreskowych Honeywell H-6310X

Gwarancja 12 miesięcy

Masz pytania?
zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Druk termiczny i termotransferowy
- Rozdzielczość 300 dpi
- Szerokość etykiet: 25,4 mm - 170,2 mm
- Maksymalna długość taśmy: 600 m
- Dostępne interfejsy: USB, RS232, LPT, Ethernet
- Niewielkie wymiary urządzenia

Opis produktu:



Przemysłowa drukarka kodów kreskowych Honeywell H-6310X z serii Honeywell High Class oferuje spektakularną prędkość i wysoką precyzję druku. Dzięki urządzeniu otrzymujemy gotowe etykiety dwukrotnie szybciej niż w konkurencyjnych drukarkach tej samej kategorii.

Honeywell H-6310X jest z powodzeniem wykorzystywane w firmach transportowych, dużych i mniejszych zakładach produkcyjnych, magazynach oraz wszędzie tam, gdzie pożądaną jest szybkie drukowanie etykiet najlepszej jakości, którą uzyskujemy za pomocą efektywnej rozdzielczości 300 dpi. Wysoka wydajność Honeywell H-6310X pozwala zaoszczędzić na kosztach eksploatacji.

Wielojęzyczne menu, funkcjonalny wyświetlacz LCD oraz bogactwo interfejsów to tylko niektóre z mocnych punktów przemysłowej drukarki Honeywell. Zwrócić uwagę należy na możliwość umieszczenia 600 m taśmy, co pozwala na ciągłość zaplanowanych zadań bez zbędnych przestoju!

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie [Honeywell H-6310X](#)
- Gwarancję 12 miesięcy
- Kabel zasilający

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul: hover li: first-child div { display: none; } .css_gallery li: hover div .css_gallery ul li: first-child div .css_gallery ul li: first-child: hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc + padding */ top: 0; background-color: #fff; }
```

Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Rodzaj druku	Termiczny i termotransferowy
Wyświetlacz	LCD
Zegar	Czasu rzeczywistego
Rozdzielczość	300 dpi
Pamięć Flash	8 MB
Pamięć RAM	16 MB
Maksymalna prędkość wydruku	254 mm/s
Szerokość druku	168 mm



Szerokość etykiet	25,4 mm - 170,2 mm
Maksymalna długość taśmy	600 m
Drukowane kody kreskowe	1D, 2D
Języki programowania	PL-Z, PL-I, PL-B
Interfejsy	USB, RS232, LPT, Ethernet
Temperatura pracy	od 0°C do 38°C
Temperatura składowania	od -17°C do 60°C
Wymiary	330 x 381 x 480 mm
Waga	21,4 kg
W zestawie	Kabel zasilający

Gwarancja

Gwarancja	12 miesięcy
------------------	--------------------