

Link do produktu: <https://agapo.pl/przemyslowa-drukarka-kodow-kreskowych-honeywell-h-8308x-p-44669.html>

Przemysłowa drukarka kodów kreskowych Honeywell H-8308X

Cena brutto	20 888,10 zł
Cena netto	16 982,20 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Honeywell H-8308X
Kod producenta	H-8308X
Producent	Honeywell

Opis produktu



Przemysłowa drukarka kodów kreskowych Honeywell H-8308X

Gwarancja 12 miesięcy

Masz pytania?**zadzwoń**

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Druk termiczny i termotransferowy
- Rozdzielczość 300 dpi
- Szerokość etykiet: 25,4 mm - 228,9 mm
- Maksymalna długość taśmy: 600 m
- Dostępne interfejsy: USB, RS232, LPT, Ethernet



Opis produktu:

Przemysłowa drukarka kodów kreskowych Honeywell H-8308X należy do rodziny drukarek Honeywell High Class znanych i cenionych za wysoką jakość wykonania, trwałość, prędkość, a także niezwykłą precyzję druku.

Honeywell H-8308X drukuje z prędkością 203 mm na sekundę i oferuje 300 dpi rozdzielczości drukarskiej.

Honeywell H-8308X jest stworzone do przemysłowej pracy, stąd świetnie sprawdza się we wszelkiego rodzaju zakładach produkcyjnych, magazynach, firmach zajmujących się transportem i każdym miejscu, w którym istnieje zapotrzebowanie na etykiety. Możliwość umieszczenia rolki taśmy o długości maksymalnej 600 metrów pozwala na nieprzerwaną pracę, a co się z tym wiąże - oszczędność Państwa czasu. W tym miejscu warto wspomnieć, że drukarkę zaprojektowano w taki sposób, by obniżyć koszty jego eksploatacji.

Niekwestionowaną zaletą drukarki Honeywell H-8308X jest duży wybór interfejsów, który umożliwia podłączenie różnego rodzaju sprzętów i wygodną pracę.

Intuicyjne menu z możliwością wybrania języka, wygodny wyświetlacz LCD i klawisze funkcyjne to elementy, które z pewnością doceni niejeden użytkownik.

Opcjonalnie urządzenie Honeywell H-8308X można wyposażać w skaner kodów 1D weryfikujący poprawność kodu bezpośrednio po wydruku. Dodatkowo, oznacza kody słabej jakości, wykluczając tym samym późniejsze problemy z odczytaniem kodu przez urządzenia skanujące.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie Honeywell H-8308X
- 12 miesięczną gwarancję na urządzenie
- Kabel zasilający

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div, .css_gallery ul li:first-child div, .css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
```

```
+ padding: 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }
```



Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Rodzaj druku	Termiczny i termotransferowy
Wyświetlacz	LCD
Zegar	Czasu rzeczywistego
Rozdzielczość	300 dpi
Pamięć Flash	8 MB
Pamięć RAM	16 MB
Maksymalna prędkość wydruku	203 mm/s
Szerokość druku	216 mm
Szerokość etykiet	25,4 mm - 228,9 mm
Maksymalna długość taśmy	600 m
Drukowane kody kreskowe	1D, 2D
Języki programowania	PL-Z, PL-I, PL-B
Interfejsy	USB, RS232, LPT, Ethernet
Temperatura pracy	od 0°C do 38°C
Temperatura składowania	od -17°C do 60°C
Wymiary	415 x 433 x 489 mm
Waga	26,8 kg
W zestawie	Kabel zasilający

Gwarancja

Gwarancja	12 miesięcy
------------------	--------------------