

Link do produktu: <https://agapo.pl/przemyslowa-drukarka-kodow-kreskowych-honeywell-i-4212e-p-44670.html>

Przemysłowa drukarka kodów kreskowych Honeywell I-4212e

Cena brutto	4 298,58 zł
Cena netto	3 494,78 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Honeywell I-4212e
Kod producenta	I-4212e
Producent	Honeywell

Opis produktu



Przemysłowa drukarka kodów kreskowych Honeywell I-4212e

Gwarancja 12 miesięcy

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Druk termiczny i opcjonalnie termotransferowy
- Rozdzielczość 203 dpi
- Szerokość etykiet: 25 mm - 118 mm
- Maksymalna długość taśmy: 6,35 - 2575 mm
- Dostępne interfejsy: USB, LPT, RS232, opcjonalnie Ethernet
- Wymiary: 330 x 381 x 480 mm



Opis produktu:

Drukarka kodów kreskowych Honeywell I-4212e z szerokiej gamy drukarek półprzemysłowych Honeywell I-Class. Docenia ją przede wszystkim mniejsze zakłady przemysłowe i inne firmy, w których wykorzystywany jest wydruk etykiet.

Honeywell I-4212e to urządzenie oferujące wydruki termiczne, a także, opcjonalnie, termotransferowe. Dzięki Honeywell I-4212e można produkować etykiety o szerokości do 104 mm z prędkością do 305 mm/s w rozdzielczości 203 dpi.

Urządzenie posiada solidną, metalową konstrukcję, dzięki czemu jest trwałe i wytrzymałe na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Model wyposażono w praktyczny wyświetlacz LCD oraz wygodne klawisze funkcyjne, a proste w obsłudze menu z pewnością uprzyjemni korzystanie z niego na co dzień.

Istotną zaletą jest łatwy dostęp do głowicy, materiałów eksploatacyjnych i innych elementów urządzenia.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie [Honeywell I-4212e](#)
- 12 miesięczną gwarancję na urządzenie
- Kabel zasilający

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul: hover li: first-child div { display: none; } .css_gallery li: hover div .css_gallery ul li: first-child div .css_gallery ul li: first-child: hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc + padding */ top: 0; background-color: #fff; }
```

Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Rodzaj druku	Termiczny i opcjonalnie termotransferowy
Wyświetlacz	LCD
Zegar	Czasu rzeczywistego
Rozdzielczość	203 dpi
Pamięć Flash	32 MB
Pamięć RAM	64 MB



Maksymalna prędkość wydruku	304 mm/s
Szerokość druku	104 mm
Szerokość etykiet	25 mm - 118 mm
Maksymalna długość taśmy	6,35 - 2575 mm
Taśma barwiąca	Średnica wewnętrzna - 25 mm, długość - 600 m
Drukowane kody kreskowe	1D, 2D
Języki programowania	-
Interfejsy	USB, LPT, RS232, opcjonalnie Ethernet
Temperatura pracy	-
Temperatura składowania	-
Wymiary	330 x 381 x 480 mm
Waga	21,4 kg

Gwarancja

Gwarancja	12 miesięcy
------------------	--------------------