Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 00:24

Link do produktu: https://agapo.pl/przemyslowa-drukarka-kodow-kreskowych-honeywell-i-4212e-p-44670.html



Przemysłowa drukarka kodów kreskowych Honeywell I-4212e

Cena brutto	**4 298,58 zł**
Cena netto	**3 494,78 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**Honeywell I-4212e**
Kod producenta	**I-4212e**
Producent	**Honeywell**

Opis produktu

Przemysłowa drukarka kodów kreskowych Honeywell I-4212e

Gwarancja 12 miesięcy

Główne cechy:

- Druk termiczny i opcjonalnie termotransferowy
- Rozdzielczość 203 dpi
- Szerokość etykiet: 25 mm - 118 mm
- Maksymalna długość taśmy: 6,35 - 2575 mm
- Dostępne interfejsy: USB, LPT, RS232, opcjonalnie Ethernet
- Wymiary: 330 x 381 x 480 mm

Opis produktu:

Drukarka kodów kreskowych Honeywell I-4212e **z szerokiej gamy drukarek półprzemysłowych** Honeywell **I-Class. Docenią ją przede wszystkim mniejsze zakłady przemysłowe i inne firmy, w których wykorzystywany jest wydruk etykiet.**

Honeywell I-4212e **to urządzenie oferujące wydruki termiczne, a także, opcjonalnie, termotransferowe. Dzięki** Honeywell I-4212e **można produkować etykiety o szerokości do 104 mm z prędkością do 305 mm/s w rozdzielczości 203 dpi.**

Urządzenie posiada solidną, metalową konstrukcję, dzięki czemu jest trwałe i wytrzymałe na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Model wyposażono w praktyczny wyświetlacz LCD oraz wygodne klawisze funkcyjne, a proste w obsłudze menu z pewnością uprzyjemni korzystanie z niego na co dzień.

Istotną zaletą jest łatwy dostęp do głowicy, materiałów eksploatacyjnych i innych elementów urządzenia.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie Honeywell I-4212e
- 12 miesięczną gwarancję na urządzenie
- Kabel zasilający

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Rodzaj druku	Termiczny i opcjonalnie termotransferowy
Wyświetlacz	LCD
Zegar	Czasu rzeczywistego
Rozdzielczość	203 dpi
Pamięć Flash	32 MB
Pamięć RAM	64 MB
Maksymalna prędkość wydruku	304 mm/s
Szerokość druku	104 mm
Szerokość etykiet	25 mm - 118 mm
Maksymalna długość taśmy	6,35 - 2575 mm
Taśma barwiąca	Średnica wewnętrzna - 25 mm, długość - 600 m

Drukowane kody kreskowe	1D, 2D
Języki programowania	-
Interfejsy	USB, LPT, RS232, opcjonalnie Ethernet
Temperatura pracy	-
Temperatura składowania	-
Wymiary	330 x 381 x 480 mm
Waga	21,4 kg

Gwarancja

Gwarancja	**12 miesięcy**