

Link do produktu: <https://agapo.pl/przemyslowa-drukarka-kodow-kreskowych-honeywell-i-4310e-p-44677.html>

## Przemysłowa drukarka kodów kreskowych Honeywell I-4310e

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>5 228,68 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>4 250,96 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>     |
| Numer katalogowy | <b>Honeywell I-4310e</b> |
| Producent        | <b>Honeywell</b>         |

### Opis produktu

**Przemysłowa drukarka kodów kreskowych Honeywell I-4310e.**

**Honeywell**

&



datamax•o'neil

ZAPYTAJ O CENĘ tel: **660-486-906**, **794-900-078**, **793-900-878**

#### **Opis produktu:**

**Honeywell I-4310e** Mark II to następca modelu serii I-Class. Drukarka zaprojektowana dla rozwiązań logistycznych oferuje zadruk etykiet w termotransferowej technologii druku z prędkością do 254 mm/s w rozdzielczości 300 dpi. Urządzenie jest wydajne, wytrzymałe, niezawodne, zapewnia niskie koszty eksploatacji oraz wysoką jakość druku. Drukarka posiada szeroki wybór portów komunikacyjnych w standardzie USB, RS232, LPT, opcjonalnie Ethernet.

#### **Specyfikacja systemu**

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Rodzaj druku                | termiczny, opcjonalnie termotransferowy         |
| Wyświetlacz                 | LCD                                             |
| Zegar                       | -                                               |
| Rozdzielczość               | 300 dpi                                         |
| Pamięć Flash                | 64 MB                                           |
| Pamięć RAM                  | 32 MB                                           |
| Maksymalna prędkość wydruku | 254 mm/s                                        |
| Szerokość druku             | 105,7 mm                                        |
| Taśma barwiąca              | średnica wewnętrzna 25.4 mm,<br>długość - 600 m |



|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maksymalna długość taśmy                    | 6,35 - 2514.6 mm                          |
| Szerokość etykiet                           | 25.4 - 118.1 mm                           |
| Drukowane kody kreskowe                     | 1D, 2D                                    |
| Interfejsy                                  | USB, RS232, Ethernet, opcjonalnie:<br>LPT |
| Temperatura pracy                           | -                                         |
| Temperatura składowania                     | -                                         |
| Wymiary                                     | 323 x 321 x 473 mm                        |
| Waga                                        | 20,5 kg                                   |
| Darmowa aplikacja do projektowania etykiet: | BarTender                                 |

## Gwarancja

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Gwarancja</b> | <b>12 miesięcy.</b> |
|------------------|---------------------|

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div ,.css_gallery ul li:first-child div ,.css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc + padding */ top: 0; background-color: #fff; }
```