

Link do produktu: <https://agapo.pl/ricoh-im-c2000a-wielofunkcyjne-urzadzenie-kolorowe-z-spdf-p-45670.html>

Ricoh IM C2000A - wielofunkcyjne urządzenie kolorowe z SPDF

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	IM C2000A
Producent	Ricoh

Opis produktu

Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe Ricoh IM C2000A

**3w1 kopiarka + drukarka + skaner
jednoprzebiegowy podajnik dokumentów SPDF**

Gwarancja 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

tel. 794 900 078

tel. 660 486 906

tel. 793 900 878

Główne cechy:

- kolorowe urządzenie laserowe formatu A3 / A4 typu 3 w 1 (kopiarka + drukarka + skaner + sieć)
- prędkość kopiowania / drukowania: 20 stron na minutę
- prędkość skanowania ARDF: 80 stron / minutę (200/300dpi)
- prędkość skanowania SPDF*: 120 / 240 stron/minutę (jednostronnie / dwustronnie) w IMC 2000A/2500A
- rozmiar papieru A6-SRA3 (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, koperty)
- obciążenie maksymalnie: 10 000 stron na miesiąc
- rozdzielczość drukowania / skanowania: 1200 x 1200 dpi
- kopiowanie / drukowanie dwustronne duplex
- pojemność podajnika ARDF / SPDF: 100 / 220 arkuszy
- standardowe kasety na papier 2x550 arkuszy (pierwsza kasetka A4, druga kasetka A3/A4 obsługuje także koperty, etykiety i nośniki powlekane)
- podajnik ręczny na 100 arkuszy
- gramatura 52-300 g/m2, obsługa papieru powlekanego i papierów specjalnych
- standardowa pamięć 2GB (maksymalnie 4GB)
- dysk twardy w standardzie i maksymalnie 320GB (szyfrowanie danych przetwarzanych i zapisywanych na dysku twardym. UWAGA rzeczywista pojemność sformatowanego dysku jest mniejsza)
- czytnik kart SD, USB
- czas nagrzewania 21 sekund
- interfejsy: 10-Base-T/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0



- drukarka laserowa sieciowa (PCL5c, PCL6, drukowanie z pamięci USB)
- skaner sieciowy kolorowy (TWAIN, PDF, TIFF, JPG, skanowanie do poczty e-mail, do folderu, do USB)
- panel 10,1 calowy, kolorowy, dotykowy w języku polskim
- opcjonalny faks i finishery
- bezpieczna autoryzacja, drukowanie poufnych dokumentów, niski poziom hałasu, inteligentna obsługa
- szybki dostęp do narzędzi pomocy online dzięki platformie RICOH Intelligent Support
- ujednolicony interfejs użytkownika i sposób obsługi całej floty Ricoh
- łatwa integracja z rozwiązaniami innych producentów
- ustawienia dostosowane do potrzeb poszczególnych użytkowników - szybki dostęp do najczęściej używanych aplikacji
- skanowanie mniejszych dokumentów przy użyciu modułu do małych formatów
- interfejs użytkownika umożliwiający szybkie i proste nawigowanie, którego układ można spersonalizować dostosowując do własnych potrzeb, nawet dodając logo firmy. Szybsze i wygodniejsze wybieranie funkcji i przechodzenie między nimi
- narzędzia RICOH Intelligent Support, takie jak wewnętrzny monitoring, nieustannie nadzorujące pracę urządzenia i pomagające sprawnie rozwiązywać wszelkie problemy, minimalizujące przestoje w pracy

Koszt wydruku jednej strony A4 netto:

- mono - 2 grosze
- kolor - 13 groszy

Opis produktu:

Ricoh IM C2000A to podstawowy model z serii inteligentnych urządzeń Ricoh MFP A3, który sprawdzi się w mniej wymagających środowiskach biurowych. Urządzenie drukuje i z prędkością do 20 stron na minutę, a jednoprzebiegowy podajnik dokumentów SPDF pozwala na skanowanie z prędkością do 120 stron na minutę przy wybraniu opcji jednostronnej lub 240 stron na minutę w przypadku skanowania dwustronnego.

Kserokopiarka Ricoh IM C2000A współpracuje z praktycznie wszystkimi systemami operacyjnymi od Windows, przez Mac OS po Linuxa.

Nowa generacja urządzeń drukujących powstała z myślą o nowoczesnym środowisku pracy. Dzięki aktualizacjom i dodatkowym aplikacjom inteligentne MFP Ricoh mogą rozwijać się wraz z Twoją firmą. Są przy tym intuicyjne i proste w obsłudze. Oto najważniejsze zalety nowych urządzeń drukujących z serii IM.

- Smart Operation Panel - nowa wersja intuicyjnego 10,1 calowego, dotykowego panelu operacyjnego. Jego menu można personalizować i dostosowywać np. do wymogów konkretnego działu w firmie. Dużym ułatwieniem jest również opcja pochycenia panelu do 65 stopni. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie jego pozycji do indywidualnych potrzeb użytkownika (np. osób niepełnosprawnych)
- Always Current Technology™ - dzięki tej platformie użytkownik zyskuje natychmiastowy dostęp do aktualizacji i najnowszych aplikacji.
- Podajnik dokumentów (ARDF) automatyzuje procesy skanowania
- Opcjonalny wewnętrzny moduł składania - to rozwiązanie pozwala korzystać z 4 wariantów składania arkuszy
- Bezpieczeństwo danych - urządzenia z najnowszej serii wyposażono w szereg funkcji zapewniających wysoki poziom ochrony informacji.
- Dodatkowe moduły wykańczające - możliwości urządzeń drukujących można rozbudowywać o dodatkowe, opcjonalne moduły wykańczające.

Zestaw zawiera:

- fabrycznie nowe wielofunkcyjne urządzenie kolorowe Ricoh IM C2000A
- podstawa
- wysokowydajne oryginalne tonery w cenie
- SPDF
- dostęp do narzędzi monitorujących pracę urządzenia, filmów instruktażowych, pomocy zdalnej

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna Ricoh IM C2000/C2000A/C2500/C2500A

OGÓLNE

Czas nagrzewania	21 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii mono	5,1 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii pełno-kolorowej	7,4 sekund
Prędkość wydruku ciągłego	20 / 25 stron na minutę
Pamięć: standardowo	2 GB



Pamięć: maksymalnie	4 GB
Dysk twardy: standardowo	320 GB
Dysk twardy: maksymalnie	320 GB
Pojemność ARDF	100 arkuszy
Pojemność SPDF	220 arkuszy
Waga	96,4 / 91 / 96,4 / 91 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 685 x 963 mm / 587 x 685 x 913 mm /
	587 x 685 x 963 mm / 587 x 685 x 913 mm /
	220 – 240 V, 50/60 Hz
Źródło zasilania	
KOPIARKA	
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość	600 dpi
Zoom	25%-400%, w krokach co 1%
DRUKARKA	
Procesor	ApolloLake E3930 1,3 GHz
Język drukarki: standardowo	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja	Genuine Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie	1 200 x 1 200 dpi
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B
Interfejs: opcja	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), dodatkowa karta sieciowa (drugi port)
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Środowiska Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 i późniejszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Środowiska SAP® R/3®	SAP® S/4®
Inne obsługiwane środowiska	IBM iSeries
FAKS (OPCJA)	
Sieć	PSTN, PBX
Prędkość transmisji	2 sekundy
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 Kbps
Rozdzielczość: standardowo	8×3,85 linia/mm, 200×100 dpi
Rozdzielczość: opcja	16×15,4 linia/mm, 400×400 dpi
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania	81/68/81/68/68 str. /minutę
Pamięć: standardowo	4 MB (320 stron)
Pamięć: maksymalnie	60 MB (4 800 stron)
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Toner: czarny	16 500 wydruków
Toner: cyan/magenta/żółty	10 500 wydruków
SKANER	
Prędkość skanowania: ARDF	80 obrazów na minutę (200/300 dpi)
Prędkość skanowania: SPDF seria A	120 obrazów na minutę (jednostronnie) / 240 obrazów na minutę (dwustronnie)
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi
Metoda kompresji	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), skala szarości
Formaty pliku	jednostronicowy TIFF, jednostronicowy JPEG, jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, jednostronicowy PDF-A, wielostronicowy TIFF, wielostronicowy PDF, wielostronicowy PDF - wysoki poziom kompresji, wielostronicowy PDF-A
Tryby skanowania	Poczta e-mail, folder, USB, karta SD
OBSŁUGIWANY PAPIER	
Zalecany rozmiar papieru – standardowe kasety na papier	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, koperty
Zalecany rozmiar papieru – opcjonalne kasety na papier	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, koperty
Zalecany rozmiar papieru – taca ręczna	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, koperty, niestandardowy rozmiar papieru
Wejście papieru: standardowo	1 200 arkuszy
Wejście papieru: maksymalnie	2 300 arkuszy
Wyjście papieru: standardowo	500 arkuszy
Wyjście papieru: maksymalnie	1 625 arkuszy
Gramatura papieru – kasety	60 – 300 g/m ²
Gramatura papieru – taca ręczna	52 – 300 g/m ²
Gramatura papieru – drukowanie dwustronne duplex	52 – 256 g/m ²
Typy papieru	papier zwykły, papier ekologiczny, papier specjalny, papier kolorowy, papier firmowy, karty, papier z nagłówkiem, papier dokumentowy, papier powlekany, koperty, papier błyszczący, papier na etykiety, folia przezroczysta

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA



2 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Rozmiar papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
1 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Gramatura papieru: 60-300 g/m ² Rozmiar papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Finiszer broszurujący na 1 000 arkuszy	Gramatura papieru: 60-300 g/m ² Rozmiar papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Rozmiar zszywanego papieru: A3, A4, A5, A6, B4, B5 Gramatura papieru: 52-300 g/m ² Gramatura zszywanego papieru: 52-105 g/m ² Pojemność zszywacza: 50 arkuszy
Finiszer wewnętrzny na 250 arkuszy	Pozycja zszywania: góra, dół, 2 zszywki, broszura Rozmiar papieru: A3, A4, A5, A6, B4, B5 Rozmiar zszywanego papieru: A3, A4, A5, B4, B5 Gramatura papieru: 52-300 g/m ² Gramatura zszywanego papieru: 64-80 g/m ² Pojemność zszywacza: 5 arkuszy
Finiszer wewnętrzny na 500 arkuszy	Pozycje zszywania: góra Rozmiar papieru: A3, A4, A5, A6, B4, B5 Rozmiar zszywanego papieru: A4, A5, B4, B5 Gramatura papieru: 52-300 g/m ² Gramatura zszywanego papieru: 52-105 g/m ² Pojemność zszywacza: 50 arkuszy
Wewnętrzna taca przesuwna na 250 arkuszy	Pozycje zszywania: góra, dół, 2 zszywki Rozmiar papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Taca jedno-półkowa na 125 arkuszy	Gramatura papieru: 52-300 g/m ² Rozmiar papieru: A3, A4, A5, B3, B4 Gramatura papieru: 52-300 g/m ²
EKOLOGIA	
Zużycie energii: maks.	1 700 W lub mniej
Zużycie energii podczas pracy: mono	415,9/415,9/451,5/451,5 W
Zużycie energii podczas pracy: pełno-kolorowe	465,2/465,2/451,5/451,5 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	46,2 W
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,55 W
Współczynnik TEC (kWh)	0,7/0,7/0,9/0,9 kWh

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji Ricoh IM C2000/C2000A/C2500/C2500A:

Materiały eksploatacyjne	Kod produktu	Wydajność	Cena netto
Toner black	842311	10 600 stron	190 zł
Toner yellow	842312	10 500 stron	300 zł
Toner magenta	842313	10 500 stron	300 zł
Toner cyan	842314	10 500 stron	300 zł



Bęben black (ten sam dla każdego koloru)	D0BK2205 / D0BK2200	60 000 stron	900 zł
Bęben cyan / magenta / yellow	D0BK2205 / D0BK2201 / D0BK2202 / D0BK2203	48 000 stron	800 zł
Development unit black	D0BK3000	180 000 stron	
Development unit cyan	D0BK3001	120 000 stron	
Development unit magenta	D0BK3002	120 000 stron	
Development unit yellow	D0BK3003	120 000 stron	
Image Transfer Belt Unit	D0BQ6141	240 000 stron	
Cleaning unit belt	D0BQ6141	240 000 stron	
Pas transferowy	D0BQ6005	240 000 stron	
Fuser Assembly	D0BQ4021 / D0BM4022	400 000 stron	
Pojemnik na zużyty toner	418425	100 000 stron	70 zł
Koszt A4 mono			2 grosze
Koszt A4 kolor			13 groszy

Konfiguracje cenowe IM C2000/2000A/2500/2500A

IM C2000	cena netto	IM C2000A*	cena netto
toner czarny 842311 (16 500 stron)		toner czarny 842311 (16 500 stron)	
toner yellow 842312 (10 500 stron)		toner yellow 842312 (10 500 stron)	
toner magenta 842313 (10 500 stron)		toner magenta 842313 (10 500 stron)	
toner cyan 842314 (10 500 stron)		toner cyan 842314 (10 500 stron)	
zestaw instalacyjny 938989		zestaw instalacyjny 938989	
stolik		stolik	
WARTOŚĆ NETTO	8 900 zł	WARTOŚĆ NETTO	10 200 zł
IM C2500		IM C2500A*	
toner czarny 842311 (16 500 stron)		toner czarny 842311 (16 500 stron)	
toner yellow 842312 (10 500 stron)		toner yellow 842312 (10 500 stron)	
toner magenta 842313 (10 500 stron)		toner magenta 842313 (10 500 stron)	
toner cyan 842314 (10 500 stron)		toner cyan 842314 (10 500 stron)	
zestaw instalacyjny 938989		zestaw instalacyjny 938989	
stolik		stolik	
WARTOŚĆ NETTO	10 600 zł	WARTOŚĆ NETTO	11 800 zł

*** Podajnik SPDF - jednoprzebiegowy, szybszy, automatyczny podajnik dokumentów dwustronnie zadrukowanych (w standardzie w wersji IM2000A / 2500A)**