



Ricoh SP 4510DN - monochromatyczna drukarka laserowa - A4 40 str./min.

Numer katalogowy

SP4510DN

Opis produktu

Drukarka laserowa monochromatyczna Ricoh SP 4510DN model wycofany

A4, 40 str./min, automatyczny duplex.

Wysoka jakość wydruku.

Niski koszt eksploatacji.

Prosta obsługa.

RICOH

imagine. change.

Opis produktu:

Ricoh SP4510DN urządzenie drukujące **monochromatyczne** oferujące **dużą funkcjonalność** przy **kompaktowych wymiarach** i **oryginalnym wyglądzie**. Drukarkę wyróżnia **szybki wydruk** 40 stron na minutę zachowując **wysoką jakość wydruku** w rozdzielczości 1200 na 1200 dpi. Pozwala również na prosty wydruk z urządzeń mobilnych, tj.: **iOS lub Android**. Mobilna aplikacja **Smart Device Print & Scan** umożliwia drukowanie **plików PDF**, tekstów zapisanych w schowku, a także drukowanie plików **JPG i PDF** znajdujących się w innych aplikacjach. Duże udogodnienie w zarządzaniu drukarką stanowi **czytelny panel**.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◄



Cechy urządzenia:



- USB 2.0, Gigabit Ethernet lub opcjonalna łączność Wi-Fi.
- Cykl duty 150 000 wydruków na miesiąc gwarantuje znakomitą wydajność.
- Możliwość zwiększenia pojemności kasety na papier (250 arkuszy w standardzie) do maks. 1600 arkuszy.
- Autoryzacja kodu użytkownika zapobiega nieautoryzowanemu drukowaniu.
- Niski całkowity koszt posiadania gwarantuje znakomitą jakość w stosunku do ceny.

Koszty eksploatacji:

- Toner Ricoh 407318 (black) - wydajność 12 000 str. - **268.29 zł netto.**
- Koszt wydruku strony A4 bez papieru - **około 3 gr netto.**

Specyfikacja ogólna

Czas nagrzewania	17 sekund
Prędkość wykonywania pierwszej kopii	5 sekund
Prędkość drukowania	40 str. na minutę.
Pamięć	Standard: 512 MB Maksymalnie: 1536 MB
Dysk twardy	320 GB (Opcja)
Cykl druku	150 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne	Automatyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	370 x 392 x 306 mm
Waga	14 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz

Specyfikacja drukarki

Język drukowania	Standardowo: PCL5ePCL6Adobe® PostScript® 3™, PDF Direct. Opcja: XPS, IPDS
Rozdzielczość drukowania	600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 DPI
Czcionki	PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont), PS3 (136 czcionek)
Interfejs	Standardowo: USB 2.0, USB Host I/F, Gigabit Ethernet Opcja: Dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX (Opcja)
Środowisko Windows	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Środowisko Mac OS	Macintosh OS X v10.5 lub nowszy
Środowisko Novell Netware	v6.5 (Opcja)

Obsługiwany papier

Zalecany rozmiar papieru:	A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 1 600 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 250 arkuszy
Gramatura papieru	52 - 162 g/m ²
Pojemność nośników:	Papier zwykły, Papier gruby, Papier ekologiczny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Papier cienki, Papier specjalny.

Ekologia

Pobór mocy	Maksymalnie: 1,110 W, Tryb oszczędzania energii: 1 W
------------	---



Bezpieczeństwo

Autoryzacja	Autoryzacja LDAP, Aktualizacja kodu użytkownika, Protokół sieciowy 802.1.x Wired Authentication
-------------	--

Opcje

1 x 250 - arkuszowa kaseta na papier
1 x 500 - arkuszowa kaseta na papier
Dysk twardy (320 GB)
RAM (1GB)
Dwukierunkowy 1284
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)
Bluetooth
Karta VM
Netware
zespół IPDS
Bezpośrednie drukowanie pliku w formacie XPS

Materiały eksploatacyjne

Zestaw startowy	Czarny: 6 000 wydruków
Toner cartridge (regular yield)	Czarny: 3 000 wydruków
Toner cartridge (high yield)	Czarny: 6 000 wydruków
Toner cartridge (ultra high)	Czarny: 12 000 wydruków
Metoda pomiaru wydajności	ISO/IEC 19752

Gwarancja

Gwarancja	24 miesi?cy
-----------	-------------

>> [Pełna specyfikacja urządzenia.](#) <<

>> [Podręcznik użytkownika.](#) <<