



RISOgraph SF 5350 II powielacz cyfrowy A3

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	Riso SF 5350 EII
Producent	Riso

Opis produktu

RISOgraph SF 5350 II

Powielacz cyfrowy A3



Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Urządzenie oferuje najwyższą na świecie prędkość druku w swojej klasie: wydajność drukowania sięgającą 1000 stron w ciągu około 7 minut. Ta zaskakująca wydajność skutecznie pomoże Ci uporać się z dużą ilością pracy biurowej.

RISO SF 5350 EII powielacz cyfrowy A3 gwarantuje wysoką szybkość druku oraz niskie koszty eksploatacji. Obsługa jest łatwa i intuicyjna jak również wyjątkowo ekonomiczna, wystarczy porównać ze zwykłą kopiarką. Uniwersalność to również szeroki wybór rodzaju papieru oraz bogata gama kolorów. Prędkość pracy pozwala na wydruk tysiąca kopii w zaledwie siedem minut przy koszcie kopii dochodzącym do połowy grosza za format zadruku A4.

- bezpośredni druk z pamięci USB
- bezpośredni druk z komputera
- kompaktowa budowa- prosta obsługa
- rozdzielczość **300 dpi x 600 dpi**
- prędkość drukowania do **150 kopii/min.**
- Maksymalny format papieru: 310mm x 432mm
- Maksymalne pole zadruku: 291mm x 413mm

INTUICYJNA OBSŁUGA

Nowy panel operacyjny został zaprojektowany z myślą o intuicyjnej obsłudze, dzięki czemu jest przyjazny dla użytkownika. Układ klawiatury od lewej do prawej zapewnia płynną obsługę; do wstępnego ustawiania, tworzenia matryc i drukowania.

[Wymiana nowego pojemnika z farbą](#) jest prawie natychmiastowa. Wysuwamy pojemnik, wkręcamy na miejsce i zamykamy drzwiczki frontowe powielacza. To samo dotyczy się [wymiany rolki z matrycami](#).



- **Wskaźniki postępu pracy:** Są one wizualnym potwierdzeniem zachodzących w urządzeniu procesów jak: tworzenie matrycy czy też druk. Użytkownik zawsze jest zorientowany w czynnościach urządzenia
- **Powiększanie/zmniejszanie obszaru wydruku:** Wielostopniowa regulacja pozwala na powiększenie lub redukcję standardowych wymiarów oryginałów do innych standardowych formatów papieru. Jest również możliwość regulacji marginesów wokół oryginałów
- **Regulacja kontrastu skanowania:** Pięciostopniowa skala poziomu skanowania pozwala na idealne dopasowanie wyrazistości oryginału. Daje to całkowitą kontrolę nad wyglądem drukowanego dokumentu
- **Tryb oszczędzania energii:** Ograniczenie kosztów poprzez automatyczne przełączenie w tryb „oczekiwania” lub całkowite wyłączenie urządzenia po wybranym przez użytkownika przedziale czasowym
- **Pionowa regulacja pozycji druku:** Pozwala na precyzyjną regulację pionową obszaru zadruku w zakresie $\pm 10\text{mm}$. Daje to możliwość dokładnego dopasowania ilustracji lub tekstu w drukowanym materiale

Dane techniczne

Dane techniczne Riso SF 5350 EII

Interfejs użytkownika	panel kontrolny LCD, komunikaty w języku polskim, informacje o aktualnym procesie pracy urządzenia (tworzenie matrycy/druk), aktualnym stanie zużycia materiałów eksploatacyjnych. wbudowany interfejs komputerowy ze złączem USB 2.0 oraz RIS Network Card
Tworzenie matrycy/ metoda druku	Automatyczne szybkie tworzenie matrycy / Powielanie cyfrowe bez termicznego
Typ Oryginału	Arkusz, Księżka
Wymiar oryginału (Max./Min.)	Z szyby : 50mm x 90mm – 310mm x 432mm Z ADF (Opcja) : 100mm x 148mm – 310mm x 432mm
Gramatura oryginałów	Z szyby : do 10kg Z ADF (Opcja) : 48g/m ² – 110g/m ²
Formaty papieru (Max./Min.)	100mm x 148mm – 310mm x 432mm
Pojemność tacy podającej	1000 arkuszy (64 g/m ²)
Gramatura papieru	46 g/m ² – 210 g/m ²
Tryb obróbki obrazu	Tekst, Foto, Duo, Ołówki
Rozdzielczość	300 dpi x 600 dpi
Czas przygotowania pierwszej kopii	Około 18 sekund



Pole zadruku (Max.)	291 mm x 413 mm
Powiększ./pomniejszanie	Powiększanie : 50%-200% oraz skokowo 94%, 87%, 82%, 71%, 141%/122%/116%
Prędkość druku	60 – 150 stron na minutę (6 poziomów ustawień 60,80,100,120,130)
Regulacja pozycji druku	Pionowo : ±15 mm Poziomo : ±10 mm
Podawanie farby	Automatyczne (1000 ml w pojemniku)
Podawanie matrycy	Automatyczne (220 ark na rolce)
Usuwanie matrycy	Automatyczne (100 arkuszy)
Panel użytkownika	LED Panel ze wskaźnikami typu progresywnego, obsługa od strony przodu
Funkcje	Auto-Process, Oszczędzanie farby, Programowane drukowanie, Programowane rozciąganie farby, Programowane ustawienia użytkownika, Tryb programowania
Zasilanie	100V-120V AC, 50/60Hz 220V-240V AC, 50/60Hz
Wymiary	W pozycji do druku : 1415 mm(W) x 670 mm(D) x 665 mm(H) Po złożeniu : 780 mm(W) x 607 mm(D) x 665 mm(H)
Ciężar	Ok. 101 kg

* Specyfikacja może ulec zmianie bez zapowiedzi

* W zależności od kraju przeznaczenia produktu parametry techniczne mogą ulec zmianom.

Materiały eksploatacyjne

Nowość! Farba na bazie oleju z otręb ryżowych

Farba na bazie oleju z otręb ryżowych przyczynia się do zachowania równowagi ekologicznej. Otręby ryżowe, które zazwyczaj się marnują, są surowcem pozbawionym lotnych związków organicznych. Resztki pozostałe po otrzymaniu z nich oleju do produkcji tuszu mogą być wykorzystane jako nawóz lub pasza dla zwierząt.

Farba RISO TYP F II BLACK E (Pantone Black U) S-8113E (1000 ML) 130 zł netto
Farba RISO TYP F II Blue (Pantone 3005 U) S-8122E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Bright Red (Pantone 185 U) S-8115E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Brown (Pantone 7526 U) S-8118E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Burgundy (Pantone 235 U) S-8117E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Crimson (Pantone 458 U) S-8187E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Federal Blue (Pantone 288 U) S-8124E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Flat Gold (Pantone 1245 U) S-8186E (1000 ML) 227 zł netto
Farba RISO TYP F II Fluorescent Orange (Pantone 805 U) S-8129E (1000 ML) 227 zł netto
Farba RISO TYP F II Fluorescent Pink (Pantone 806 U) S-8129E (1000 ML) 227 zł netto
Farba RISO TYP F II Gray (Pantone 403 U) S-8126E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Green (Pantone 354 U) S-8120E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Hunter Green (Pantone 342 U) S-8185E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Light Gray (Pantone 424 U) S-8127E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Marine Red (Pantone 186 U) S-8116E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Medium Blue (Pantone 286 U) S-8123E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Metallic Gold (Pantone 782 U) S-7098E (1000 ML) 412 zł netto
Farba RISO TYP F II Orange (Pantone 021 U) S-8184E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Purple (Pantone 2685 U) S-8125E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Red (Pantone Red U) S-8114E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Teal (Pantone 321 U) S-8121E (1000 ML) 159 zł netto



Farba RISO TYP F II Yellow (Pantone Yellow U) S-8119E (1000 ML) 159 zł netto

Matryca RISO MASTER TYP F II Type 30E A4 S-8188E (A4: 295 sztuk pojedynczych matryc) - 1 rolka 194 zł netto

Matryca RISO MASTER TYP F II Type 30E A4 S-8188E (A4: 590 sztuk pojedynczych matryc) - 2 rolki 380 zł netto

Matryca RISO MASTER TYP F II Type 30E A4 S-8188E (A4: 2950 sztuk pojedynczych matryc) - 10 rolek 1 850 zł netto

Opcje

- Cylinder RISO SF
- Automatyczny podajnik dokumentów RISO VII
- Separator nakładu IV; NIII
- Licznik kart z klawiaturą RISO IV; N
- Kontroler RISO IS300
- Podstawa RISO D typ III /Podstawa RISO N typ III - solidny, wysoki standard, z drzwiczkami lub otwarty z przodu nadaje schludny wygląd umożliwia także wygodne przechowywanie materiałów eksploatacyjnych.
- Zestaw aktywacyjny do czytnika kart IC RG
- Szeroka taca odbiorcza - umożliwia stosowanie papieru o dłuższej krawędzi do 555 mm.
- Sterownik drukarki RISO Printer dla Macintosh