



RISOgraph SF 9350 II powielacz cyfrowy A3

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	Riso SF 9350 EII
Producent	Riso

Opis produktu

RISOgraph SF 9350 II

Powielacz cyfrowy A3



Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Urządzenie oferuje najwyższą na świecie prędkość druku w swojej klasie: wydajność drukowania sięgającą 1000 stron w ciągu około 7 minut. Ta zaskakująca wydajność skutecznie pomoże Ci uporać się z dużą ilością pracy biurowej.

RISO SF 9350 EII powielacz cyfrowy A3 gwarantuje wysoką szybkość druku oraz niskie koszty eksploatacji. Obsługa jest łatwa i intuicyjna jak również wyjątkowo ekonomiczna, wystarczy porównać ze zwykłą kopiarką. Uniwersalność to również szeroki wybór rodzaju papieru oraz bogata gama kolorów. Prędkość pracy pozwala na wydruk tysiąca kopii w zaledwie siedem minut przy koszcie kopii dochodzącym do połowy grosza za format zadruku A4.

- bezpośredni druk z pamięci USB
- bezpośredni druk z komputera
- kompaktowa budowa- prosta obsługa
- rozdzielczość **600 dpi x 600 dpi**
- prędkość drukowania do **150 kopii/min.**

Szybkość i Niskie Koszty Eksploatacji: RISO SF 9350 EII gwarantuje szybki druk oraz znacznie niższe koszty eksploatacji w porównaniu ze zwykłymi kopiarkami.

Prosta i Intuicyjna Obsługa: Łatwość obsługi sprawia, że korzystanie z tego powielacza cyfrowego staje się intuicyjne, nawet dla nowych użytkowników.

Uniwersalność w Druku: Szeroki wybór rodzaju papieru oraz bogata gama kolorów pozwalają na dostosowanie druku do różnorodnych potrzeb i preferencji.

Efektywność Pracy: Dzięki imponującej prędkości druku, RISO SF 9350 EII umożliwia wydruk tysiąca kopii w zaledwie siedem minut, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego kosztu kopii.

Niski Koszt Kopii: Ekonomia to kluczowy element tego modelu, gdzie koszt jednej kopii A4 może sięgnąć nawet połowy grosza.



INTUICYJNA OBSŁUGA

Nowy panel operacyjny został zaprojektowany z myślą o intuicyjnej obsłudze, dzięki czemu jest przyjazny dla użytkownika. Układ klawiatury od lewej do prawej zapewnia płynną obsługę; do wstępnego ustawiania, tworzenia matryc i drukowania.

[Wymiana nowego pojemnika z farbą](#) jest prawie natychmiastowa. Wysuwamy pojemnik, wkręcamy na miejsce i zamykamy drzwiczki frontowe powielacza. To samo dotyczy się [wymiany rolki z matrycami](#).

- **Wskaźniki postępu pracy:** Są one wizualnym potwierdzeniem zachodzących w urządzeniu procesów jak: tworzenie matrycy czy też druk. Użytkownik zawsze jest zorientowany w czynnościach urządzenia
- **Powiększanie/zmniejszanie obszaru wydruku:** Wielostopniowa regulacja pozwala na powiększenie lub redukcję standardowych wymiarów oryginałów do innych standardowych formatów papieru. Jest również możliwość regulacji marginesów wokół oryginałów
- **Regulacja kontrastu skanowania:** Pięciostopniowa skala poziomu skanowania pozwala na idealne dopasowanie wyrazistości oryginału. Daje to całkowitą kontrolę nad wyglądem drukowanego dokumentu
- **Tryb oszczędzania energii:** Ograniczenie kosztów poprzez automatyczne przełączenie w tryb „oczekiwania” lub całkowite wyłączenie urządzenia po wybranym przez użytkownika przedziale czasowym
- **Pionowa regulacja pozycji druku:** Pozwala na precyzyjną regulację pionową obszaru zadruku w zakresie $\pm 10\text{mm}$. Daje to możliwość dokładnego dopasowania ilustracji lub tekstu w drukowanym materiale

Dane techniczne

Dane techniczne Riso SF 9350 EII

Interfejs użytkownika	kolorowy panel dotykowy LED, komunikaty w języku polskim, ze wskaźnikami postępu pracy drukowania, wbudowany interfejs komputerowy ze złączem USB 2.0 oraz RISO Network Card
Tworzenie matrycy/ metoda druku	Automatyczne szybkie tworzenie matrycy / Powielanie cyfrowe termiczne
Typ Oryginału	Arkusz, Księżka
Wymiar oryginału (Max./Min.)	Z szyby : 50mm x 90mm – 310mm x 432mm Z ADF (Opcja) : 100mm x 148mm – 310mm x 432mm
Gramatura oryginałów	Z szyby : do 10kg Z ADF (Opcja) : 48g/m ² – 110g/m ²
Formaty papieru (Max./Min.)	100mm x 148mm – 310mm x 432mm



Pojemność tacy podajce	1000 arkuszy (64 g/m ²)
Gramatura papieru	46 g/m ² – 210 g/m ²
Tryb obróbki obrazu	Tekst, Foto, Duo, Ołów
Rozdzielczość	600 dpi x 600 dpi
Czas przygotowania pierwszej kopii	Około 18 sekund
Pole zadruku (Max.)	291 mm x 413 mm
Powiększ./pomniejszanie	Powiększanie : 50%-200% oraz skokowo 94%, 87%, 82%, 71%, 141%/122%/116%
Prędkość druku	60 – 150 stron na minutę (6 poziomów ustawień 60,80,100,120,130)
Regulacja pozycji druku	Pionowo : ±15 mm Poziomo : ±10 mm
Podawanie farby	Automatyczne (1000 ml w pojemniku)
Podawanie matrycy	Automatyczne (220 ark na rolce)
Usuwanie matrycy	Automatyczne (100 arkuszy)
Panel użytkownika	LED Panel ze wskaźnikami typu progresywnego, obsługa od strony przodu
Funkcje	Auto-Process, Oszczędzanie farby, Programowane drukowanie, Programowane rozciąganie farby, Programowane ustawienia użytkownika, Tryb powstrzymania
Zasilanie	100V-120V AC, 50/60Hz 220V-240V AC, 50/60Hz
Wymiary	W pozycji do druku : 1415 mm(W) x 670 mm(D) x 665 mm(H) Po złożeniu : 780 mm(W) x 607 mm(D) x 665 mm(H)
Ciężar	Ok. 103 kg

* Specyfikacja może ulec zmianie bez zapowiedzi

* W zależności od kraju przeznaczenia produktu parametry techniczne mogą ulec zmianom.

Materiały eksploatacyjne

Nowość! Farba na bazie oleju z otręb ryżowych

Farba na bazie oleju z otręb ryżowych przyczynia się do zachowania równowagi ekologicznej. Otręby ryżowe, które zazwyczaj się marnują, są surowcem pozbawionym lotnych związków organicznych. Resztki pozostałe po otrzymaniu z nich oleju do produkcji tuszu mogą być wykorzystane jako nawóz lub pasza dla zwierząt.

Farba RISO TYP F II BLACK E (Pantone Black U) S-8113E (1000 ML) 130 zł netto
Farba RISO TYP F II Blue (Pantone 3005 U) S-8122E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Bright Red (Pantone 185 U) S-8115E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Brown (Pantone 7526 U) S-8118E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Burgundy (Pantone 235 U) S-8117E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Crimson (Pantone 458 U) S-8187E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Federal Blue (Pantone 288 U) S-8124E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Flat Gold (Pantone 1245 U) S-8186E (1000 ML) 227 zł netto
Farba RISO TYP F II Fluorescent Orange (Pantone 805 U) S-8129E (1000 ML) 227 zł netto
Farba RISO TYP F II Fluorescent Pink (Pantone 806 U) S-8129E (1000 ML) 227 zł netto
Farba RISO TYP F II Gray (Pantone 403 U) S-8126E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Green (Pantone 354 U) S-8120E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Hunter Green (Pantone 342 U) S-8185E (1000 ML) 159 zł netto



Farba RISO TYP F II Light Gray (Pantone 424 U) S-8127E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Marine Red (Pantone 186 U) S-8116E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Medium Blue (Pantone 286 U) S-8123E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Metallic Gold (Pantone 782 U) S-7098E (1000 ML) 412 zł netto
Farba RISO TYP F II Orange (Pantone 021 U) S-8184E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Purple (Pantone 2685 U) S-8125E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Red (Pantone Red U) S-8114E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Teal (Pantone 321 U) S-8121E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Yellow (Pantone Yellow U) S-8119E (1000 ML) 159 zł netto

Matryca RISO MASTER TYP F II Type 30E A4 S-8188E (A4: 295 sztuk pojedynczych matryc) - 1 rolka 194 zł netto
Matryca RISO MASTER TYP F II Type 30E A4 S-8188E (A4: 590 sztuk pojedynczych matryc) - 2 rolki 380 zł netto
Matryca RISO MASTER TYP F II Type 30E A4 S-8188E (A4: 2950 sztuk pojedynczych matryc) - 10 rolek 1 850 zł netto

Opcje

- Cylinder RISO SF
- Automatyczny podajnik dokumentów RISO VII
- Separator nakładu IV; NIII
- Licznik kart z klawiaturą RISO IV; N
- Kontroler RISO IS300
- Podstawa RISO D typ III /Podstawa RISO N typ III - solidny, wysoki standard, z drzwiczkami lub otwarty z przodu nadaje schludny wygląd umożliwia także wygodne przechowywanie materiałów eksploatacyjnych.
- Zestaw aktywacyjny do czytnika kart IC RG
- Szeroka taca odbiorcza - umożliwia stosowanie papieru o dłuższej krawędzi do 555 mm.
- Sterownik drukarki RISO Printer dla Macintosh