

Link do produktu: <https://agapo.pl/skaner-fujitsu-fi-7160-a4-a8-600dpi-60ppm120ipm-adf-80-pa03670-b051-24-miesiace-gwarancji-p-44687.html>



Skaner Fujitsu fi-7160 A4-A8, 600dpi, 60ppm/120ipm, ADF 80 PA03670-B051 24 miesiące gwarancji

Numer katalogowy	fi-7160
Kod producenta	fi-7160 PA03670-B051
Producent	Fujitsu-Siemens Computers

Opis produktu

Skaner Fujitsu fi-7160 PA03670-B051



Wyposażenie urządzenia: ADF wydajność 4 000 stron

Produkt wycofany, polecamy w zamian:

[Skaner Fujitsu fi-8170 - kliknij i zobacz](#)

[Skaner Fujitsu fi-8150 - kliknij i zobacz](#)

typ skanera
element światłoczuły
rozdzielczość interpolowana
wewnętrzna głębokość koloru
maks. szerokość skanowania
maks. długość skanowania
zainstalowane opcje
interfejs
oprogramowanie

głębokość
szerokość
wysokość
waga

- szczelinowy z podajnikiem
- CCD
- 1200 dpi
- 24 bit
- 216 mm
- 5588 mm
- podajnik dokumentów
- USB 3.0
- PaperStream IP (TWAIN/ ISIS) Driver, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi-Series
- 170 mm
- 300 mm
- 163 mm
- 4.2 kg

Opis produktu:

Fujitsu fi-7160 jest idealny do skanowania dokumentacji biznesowej: standardowych kartek, faktur, listów przewozowych, kopert, wizytówek, czy nawet kart kredytowych lub dowodów osobistych. Skanowane formaty to A8-A4 jak również możliwe jest skanowanie dokumentów A3 składanych w dostarczanej folii „**carrier sheet**”. Skanowanie odbywa się z prędkością 60 kartek na minutę w trybie **SIMPLEX** lub 120 obrazów na minutę dwustronnie: zarówno w bieli/czerni jak i trybie kolorowym (przy rozdzielczości 200/300dpi). Przez zastosowany i udoskonalony mechanizm pobierania i separowania kartek, skanowanie odbywa się płynnie i bez zacięć – skaner skanuje gramaturę od 27 do 413 g/m². Dla dokumentów delikatnych i wartościowych przewidziana jest funkcja aktywnej ochrony papieru wykrywająca dźwięk miętego papieru, która błyskawicznie zatrzymuje skaner w przypadku problematycznej sytuacji.

Fujitsu wprowadza nowe skanery serii 7 z nowym, od nowa zaprojektowanym oprogramowaniem: sterownik PaperStream IP (kompatybilny z TWAIN/ISIS) oraz oprogramowanie do wsadowego skanowania **PaperStream Capture**. Nieoświadczeni operatorzy mogą teraz korzystać z trybu **ScanSnap** i skanowania za pomocą jednego przycisku. Dzięki



łatwej obsłudze w tym trybie, skaner zjedna sobie reszcie użytkowników.

Wydajność skanowania

Zapewniający prędkość skanowania dwustronnego na poziomie 120 obrazów na minutę przy rozdzielczości 300 dpi w kolorze, skali szarości i monochromii skaner fi-7160 chroni dokumenty czujnikami akustycznymi, gwarantuje rejestrację danych przy użyciu inteligentnej technologii ultradźwiękowej i ogranicza ilość powtórzeń skanowania poprzez automatyczne oczyszczanie dokumentów w jednym przebiegu. Niezawodność jest jeszcze wyższa dzięki nowej technologii zapobiegania przekrzywianiu, która zapewnia wyjątkową jakość obsługi dokumentów.

USB 3.0 — kompatybilność w przód

Ciągłe skanowanie twardych i wypukłych kart o grubości do 1,4 mm

Ultradźwiękowy czujnik podwójnego pobrania zabezpiecza przed utratą obrazów

Skanowanie naklejanych notatek, taśmowych paragonów i etykiet z zabezpieczeniem przed podwójnymi pobraniami

Obsługa długich dokumentów do 5,6 m w PaperStream IP

PaperStream IP (32-/64-bitowy)

Sterownik **PaperStream IP** eliminuje pracochłonne oczyszczanie obrazów podczas skanowania faktur, dowodów tożsamości, paragonów, formularzy lub innych codziennych dokumentów. Sterownik PaperStream IP automatycznie podnosi jakość obrazu, usuwa niechciane tła i optymalizuje skanowane obrazy pod kątem optycznego rozpoznawania znaków. Szybkość i łatwość obsługi. Nasz najnowszy wynalazek, funkcja Assisted Scan pozwala zastępować słabe obrazy poprzez wzrokowe wybieranie brakujących obrazów zamiast zgłębiania ustawień sterownika. W razie potrzeby dostosowania ustawień sterownika dla rzadkich i skomplikowanych dokumentów nasza funkcja podglądu pozwala zobaczyć efekty regulacji w czasie rzeczywistym bez czasochłonnych powtórzeń skanowania. PaperStream IP współpracuje z aplikacjami **ISIS i TWAIN**.

Oprogramowanie PaperStream Capture

Oprogramowanie **PaperStream Capture** sprawia, że zaawansowane skanowanie przy użyciu skanerów Fujitsu jest łatwiejsze niż do tej pory. Oprogramowanie PaperStream Capture ma uproszczony interfejs użytkownika, który skraca czas szkolenia i zwiększa wydajność. Zapewniliśmy użytkownikom nie tylko profile najczęściej używane przez klientów, czarno-biały, kolorowy i automatyczny kolorowy, ale także kreatora, który pozwala łatwo tworzyć lub modyfikować nowe profile. Uporządkowaliśmy ekran odbioru, aby umożliwić łatwe zawieszanie lub wznawianie partii. Oprogramowanie PaperStream Capture jest też zintegrowane z funkcją wspomagania skanowania sterownika PaperStream IP, która zapewnia wizualne oczyszczanie dokumentów. Odczyt kodów kreskowych i kodów partii ułatwia rozdzielanie partii, co zwiększa porządek w dokumentacji.

Centralna wydajność

Niezależnie od tego, czy infrastruktura jest stała czy rozbudowywana, skuteczne zarządzanie technologią w organizacji jest kluczem do redukcji **TCO**, a skaner Fujitsu udostępnia administratorom systemów zaawansowane oprogramowanie użytkowe do centralnego zarządzania skanerem w celu zwiększenia produktywności i wydajności ekonomicznej.

Zdalne zarządzanie serwerem poprzez agenta, konsolę i serwer

Obsługa zapasów skanera Fujitsu w czasie rzeczywistym

Monitorowanie stanu i alarmów

Centralne wdrażanie aktualizacji sterowników

Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi

Wysoki wpływ na skanowanie, niski wpływ na środowisko

Zgodnie z długotrwałym zobowiązaniem firmy Fujitsu do ochrony środowiska naturalnego model fi-7260 to najnowszy skaner biznesowy, który spełnia najbardziej restrykcyjne uregulowania ekologiczne w całym procesie produkcji. Projekt i produkcja modelu fi-7260 spełnia wymagania dotyczące zużycia energii Energy Star oraz przepisy Unii Europejskiej dotyczące redukcji substancji niebezpiecznych i lotnych związków organicznych.

Cechy urządzenia:

- Wysoka prędkość skanowania 60 str./min / 120 obr./min w kolorze, skali szarości i monochromii.
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 80 arkuszy.
- Zaawansowana technologia obsługi papieru zapewniająca najwyższą niezawodność.
- Źródło światła LED.
- Pakiet Scanner Central Admin Suite.
- Skanowanie wypukłych kart (1,4 mm grubości).



- Moduł iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection — inteligentna ultradźwiękowa ochrona skanowanych dokumentów).
- W zestawie PaperStream IP (TWAIN/ISIS) i PaperStream Capture.

Dane techniczne

Rodzaj czujnika skanowania obrazu	Kolorowe matryce CCD
Źródło światła	Biała matryca LED
Rozdzielczość optyczna	600 dpi
Rozdzielczość wyjściowa	Kolor (24-bitowy), Skala szarości (8 bitów), W trybie monochromatycznym, Od 50 do 600 dpi (z możliwością regulacji co 1 dpi, 1200 dpi ⁽²⁾)
Wyjściowa głębia kolorów	Kolor: 24-bity, skala szarości: 8-bitów, monochromatyczny: 1-bit
Wewnętrzne przetwarzanie obrazu	1,024 poziomów (10 bitów)
Funkcje procesowania obrazu Sprzęt Prostowanie kadrowanie	Sprzęt - Prostowanie kadrowanie. Oprogramowanie, Wiele obrazów, pomijanie pustej strony, i-DTC, Advanced-DTC, Simplified-DTC, sRGB, automatyczny kolor, prostowanie kadrowanie, usuwanie dziurek, kadrowanie tabulatur, oddzielanie góry i dołu, dyfuzja błędów, wahania, usuwanie efektu mory, podkreślanie obrazu, oczyszczanie kolorów, usuwanie kolorów (R, G, B, brak, biały, wskazany, nasycenie kolorów), naprawa krawędzi, redukcja pasów w pionie
Prędkość skanowania ⁽³⁾ (A4, tryb portretu)	Kolor ⁽⁴⁾ , Skala szarości ⁽⁴⁾ , Monochromia ⁽⁵⁾ , ADF - Jednostronny: 60 str./min, dwustronny: 120 obr./min (200 dpi / 300 dpi). Podajnik Płaski - 1,7 s (200 dpi).
Pojemność ADF ⁽⁶⁾	80 arkuszy (A4: 80 g/m ²)
Dzienna przepustowość	4 000 stron
Format dokumentu	ADF min. 50,8 mm x 54 mm (krajobraz/portret) ADF maks. ⁽⁷⁾ 216 mm x 355,6 mm Długi dokument 210 mm x 5 588 mm ⁽⁸⁾ Podajnik Płaski 216 mm x 297 mm
Podawanie ADF Gramatura papieru (grubość)	Letter Od 27 g/m ² do 413 g/m ² Arkusze A8 Od 127 g/m ² do 209 g/m ² Karta ⁽⁹⁾ Do 1,4 mm w trybie portretu i krajobrazu ⁽¹⁰⁾
Interfejs ⁽¹¹⁾	USB 3.0 (kompatybilność wsteczna)
Minimalna specyfikacja komputera	Sterownik PaperStream IP, procesor i5 2,5 MHz, 4 GB RAM

Specyfikacja

Wymagania dotyczące zasilania	Od 100 do 240 V AC ±10 %
Zużycie energii	38 W lub mniej, tryb uśpienia: 1,8 W; tryb gotowości 0,35 W
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	300 mm x 170 mm x 163 mm
Waga	4,2 kg
Zgodność z wymaganiami ekologicznymi ⁽¹²⁾	ENERGY STAR® / RoHS / EPEAT Silver
Środowisko pracy	Temperatura 5-35°C (41-95°F) Wilgotność względna 20-80 % (bez kondensacji)
Zawartość opakowania	Podajnik papieru ADF, przewód AC, zasilacz sieciowy, przewód USB, instalacyjny dysk DVD-ROM, Przewodnik Pierwsze Kroki
Pakiet oprogramowania	Sterownik PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent



Opcje	2D Barcode for PaperStream, arkusz nośny, czarna podkładka dokumentów
Obsługa systemów operacyjnych	Windows® 10 (32-/64-bitowy), Windows® 8 / 8.1 (32-/64-bitowy), Windows® 7 (32-/64-bitowy), Windows Vista® (32-/64-bitowy), Windows XP® (32-/64-bitowy), Windows Server® 2012 (64-bitowy), Windows Server® 2012 R2 (64-bitowy), Windows Server® 2008 (32-/64-bitowy), Windows Server® 2008 R2 (64-bitowy)
Funkcje wykrywania pobrań	Ultradźwiękowy czujnik podwójnego pobrania, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection — inteligentna akustyczna ochrona skanowanych dokumentów), inteligentna funkcja podwójnego pobrania (pominięcie ręczne)
Inne funkcje	Obsługa skanowania wypukłych kart, skanowanie długich dokumentów, zarządzanie Scanner Central Admin, obsługa USB 3.0, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection — inteligentna akustyczna ochrona skanowanych dokumentów), automatyczne: rozpoznawanie kolorów, wykrywanie formatu papieru, korekta zakrzywień

Gwarancja

Gwarancja	24 miesiące
-----------	-------------

1. Maksymalna rozdzielczość wyjściowa może być różna, zależnie od wielkości skanowanego obszaru.
2. Podczas skanowania w wysokiej rozdzielczości (600 dpi i wyższej) mogą wystąpić ograniczenia w skanowaniu zależne od trybu skanowania, rozmiaru dokumentu i dostępnej pamięci.
3. Faktyczna szybkość skanowania zależy od szybkości transmisji danych oraz od czasu obróbki obrazu przez oprogramowanie.
4. Wartości dla skompresowanych obrazów JPEG
5. Wartości dla skompresowanych obrazów TIFF
6. Maksymalna pojemność może być różna, zależnie od gramatury papieru.
7. Rozmiary dokumentów większe niż A4, ale nieprzekraczające A3, mogą być skanowane (jednostronnie) przy użyciu opcjonalnego arkusza nośnego.
8. Skanowanie dokumentów przekraczających 34 cale długości będzie ograniczone do użycia sterownika PaperStream IP w rozdzielczości 200 dpi lub mniejszej. 300 dpi to 215 cali.
9. Obsługa wypukłych kart ISO7810.
10. Możliwość skanowania do 3 kart jednocześnie. (Uwaga: brak obsługi podawania wielu wypukłych kart).
11. Połączenie z USB 3.0 / 2.0 wymaga portu USB i obsługi przez koncentrator USB 3.0 / 2.0. Należy też pamiętać, że prędkość skanowania spada podczas korzystania z interfejsu USB 1.1.
12. Spółka PFU Limited należąca do firmy Fujitsu ustaliła, że produkt ten spełnia wymagania dyrektywy RoHS (2002/95/WE).